

# COBOLT

## Popis

COBOLT jsou vysoce kvalitní HSS-Co spirálové vrtáky s válcovým tělem. Jsou vyrobeny z výkonné rychlořezné oceli s přísadou kobaltu. Rozdělení špičky vrtáku umožňuje přesné vrtání bez sklouznutí mimo střed vrtaného otvoru bez předchozího předvrtání nebo důlčikování.

## Oblast použití

Vrtáky jsou určeny pro vrtání jak slitinových materiálů, bronzu a mosazi, tak vysoce ušlechtilých ocelí, železa, hliníku, mědi, litiny, dřeva, všech druhů plastů a nerez oceli s pevností v tahu do 800 N/mm<sup>2</sup>. Splňují vysoké nároky na výrobu, údržbu i pro opravy. Pro vyšší životnost a lepší výsledky použijte před vrtáním řezný olej POWER CUT.

## Výhody

- Pro slitinové i n slitinové materiály
- Přesné vrtání díky rozdělené špičce
- Dlouhá životnost a vysoká pružnost

## Fyzikální vlastnosti

Velikosti v boxu (73 ks)	po 5 ks od 1.0 do 5.0 mm, po 2 ks od 5.5 do 7.5 mm, po 1 ks od 8.0 do 10.2 mm
Velikosti v sadě (23 ks)	1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.2 mm (M3-4-5-6-8-10)
Velikosti jednotlivě (po 5 ks)	1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 mm
Velikosti jednotlivě (po 2 ks)	10.0, 10.2, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm
Tvrdost (HRC)	HRC 65-67,5
Materiál	Rychlořezná ocel + 5 % kobaltu
Vrcholový úhel	135°

## Balení


COBOLT vrtáky se dodávají samostatně nebo v praktických sadách, ve velikostech viz výše uvedená tabulka.



## POZNÁMKY:



Používejte ochranné brýle



Vrcholový úhel: 135°



Samostředící špička