PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM | TECHNICAL INFO

DRY LUBE

Popis
DRY LUBE je suché silikonové mazadlo, které obsahuje 100% čistý silikonový olej bez jakýchkoli příměsí.

Oblast použití
DRY LUBE se používá na ochranu, údržbu, separaci a mazání plastů, gumy, dřeva a kovů. Například na mazání mechanizmů šuplíků, boxů a skříněk, střešních i normálních oken, sedadel a záchranných pásů, k impregnaci a ochraně gumových těsnění aut a u chladírenských zařízení proti ztvrdnutí nebo zamrznutí. Dále k separaci a mazání strojů v potravinářských a textilních provozech, tiskárnách, ve výrobě obalů a na jemnou mechaniku kancelářských strojů. DRY LUBE poskytuje na plastových dílech vysoce lesklou plochu, která dodává dílům výstavní vzhled. Odstraňuje nepříjemné vrzání při styku dvou různých materiálů, např. plastu a kovu. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H1 a lze jej použít v potravinářských provozech v místech s náhodným kontaktem s potravinami.

Výhody
- Výborné mazací a separační vlastnosti
- Dlouhodobé působení
- Vysoká teplotní odolnost
- Odpuzuje prach a vodu
- Bez zápachu, nezanechává zbytky

Návod k použití
- Nanést na čistou plochu ze vzdálenosti 20-30 cm.
- V případě velké vrstvy setřít suchým, měkkým hadrem.
- Nepoužívat, pokud má být povrch barven nebo lakován.

Fyzikální vlastnosti

Skupenství při 20 °C	Kapalina
Typ chemikálie	Silikonový olej
Vzhled	Bezbarvý
Hustota	0,96 g/cm^3
Pracovní teplota	-50 °C až +250 °C
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	-10 °C až +50 °C
Schváleno NSF registrací	Certifikát č. 155266 klasifikace H1

Balení
DRY LUBE je dodáván jako 500ml sprej.

Skladování
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C).
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení.
Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list DRY LUBE.

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.