

FLEX LUBE X-TREME

Popis

FLEX LUBE X-TREME je teflonové mazadlo s dlouhotrvajícím účinkem vyrobené z čistého minerálního oleje a potravinářského teflonu PTFE. Chrání povrch před korozi a má vysokou tepelnou odolnost. Odpuzuje vlhkost a nízká viskozita poskytuje jedinečné mazací schopnosti.

Oblast použití

FLEX LUBE X-TREME se používá na mazání kuličkových a válečkových ložisek, řetězů, ozubených a šnekových převodů, lan, zámků, pantů, kloubů, kluzných lišt a všude tam, kde je třeba, aby bylo mazadlo odolné proti vysokým teplotám a mělo vynikající přilnavost k materiálu. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H1 a lze jej použít v potravinářských provozech v místech s náhodným kontaktem s potravinami.

Výhody

- Vysoká schopnost penetrace a tepelná odolnost
- Bezpečný na gumu a plasty
- Ochrana proti korozi
- Lze aplikovat také na strojní zařízení v chodu

Návod k použití

- Povrch očistěte odmašťovadlem POWER CLEAN.
- Před upotřebením sprej důkladně protřeptejte, alespoň 20-30 sekund.
- Aplikujte FLEX LUBE X-TREME a nechte působit.

Fyzikální vlastnosti

Skupenství při 20 °C	Kapalina
Základní olej	Čistý minerální olej
Vzhled	Mléčně bílý
Teplotní odolnost	-30 až +250 °C
Teplota aplikace a povrchu	-10 až +50 °C
Hustota	0,800 g/cm ³ při 20 °C
Schváleno NSF registrací	Certifikát č. 156573 klasifikace H1

Balení

FLEX LUBE X-TREME je dodáván jako 100ml, 300ml a 500ml sprej.

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5–25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list FLEX LUBE X-TREME.

