

# RUBBER COAT

## Popis

RUBBER COAT je ochranný, antikorozní a těsnící kaučukový sprej na většinu povrchů. Navržen jako imitace ochranného nástřiku, který používají výrobci automobilů. Díky vysokému obsahu přírodního kaučuku, syntetických pryskyřic a tixotropních látek vytváří gumový povlak, který je pevný, odolný a poskytuje také vynikající zvukovou izolaci.

## Oblast použití

RUBBER COAT lze použít pro vnitřní i venkovní prostředí. Na automobilových dílech, karosériích, uvnitř motorových prostor nebo na spodních částech automobilů se používá na ochranu před odlétajícími kamínky, před solí, vlhkostí, oleji nebo korozi. Lze využít také u nákladních automobilů, karavanů i člunů. Ve všeobecné údržbě se používá na ochranu nebo těsnění okapů, střech, topných systémů, vodovodních a odpadních potrubí nebo ventilátorů. Díky svému složení překryje i sváry, praskliny a netěsnosti povrchů z kovů, dřeva, plastů, betonu nebo cihel.

## Výhody

- Výborná přilnavost na většinu povrchů
- Rychle schne a vytváří pružný gumový povlak
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vynikající antikorozní vlastnosti
- Stabilní i v chladném prostředí

## Návod k použití

- Před upotřebením důkladně protřepejte, asi 20 až 30 sekund.
- Povrch důkladně očistěte pomocí SUPER FOAM, SOFT CLEAN apod.
- Na povrchově neošetřené plechy použijte před aplikací základní nátěr.
- Před aplikací na plastech doporučujeme použít EASY PRIMER.
- Aplikujte RUBBER COAT 2x nebo 3x do kříže v tenkých vrstvách ze vzdálenosti 20 až 30 cm a nechte zaschnout.
- Není třeba přetírat barvou. Po zaschnutí lze přelakovat nebo přebarvit.
- Po použití otočte sprej dnem vzhůru a vyprázdněte trysku.

## Fyzikální vlastnosti

Typ chemikálie	Kaučuk a syntetická pryskyřice
Vzhled	Černý, matný
Teplotní odolnost	-20 °C až +70 °C (krátkodobě +100 °C)
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	+10 °C až +25 °C
Doba schnutí (při 20 °C a 55% RV)	cca 2 h, úplné vytvrzení 24 až 48 h
Doba mezi aplikací vrstev	15 minut
VOC (dle Směrnice 2010/75/EU)	65 %

## Balení

RUBBER COAT je dodáván jako 500ml sprej. Dodává se se dvěma různými tryskami, které umožňují jemný (bílá tryska) nebo hrubý rozprach (červená tryska).

## Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5–25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

## Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list RUBBER COAT.

