

# RUST OIL

## Popis

RUST OIL je velmi účinný penetrační olej. Poskytuje jemné a účinné mazání, rozpouští rez a proniká do nejjemnějších trhlin a dutin. Odolává vysokým tlakům a uvolňuje silně zrezivělé díly. Díky obsahu MoS<sub>2</sub> má výborné mazací schopnosti i při vysokých teplotách, kdy se minerální olej odpaří.

## Oblast použití

RUST OIL se používá na povolení silně zarezylých spojů všech druhů kovu, a to také na citlivé spoje, jako jsou například ocelové šrouby v hliníku, aby se zabránilo poškození při demontáži. Dále se používá při demontáži brzd, výfuků, závěsů kol, potrubních spojek, šroubů a matek. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H2 a lze jej použít v potravinářských provozech v místech bez kontaktu s potravinami.

## Výhody

- Výborný kapilární efekt
- Odolává vysokým tlakům a teplotám, obsahuje MoS<sub>2</sub>
- Odstraňuje vlhkost
- Patří do prémiové produktové řady GREEN LINE, takže je šetrný k uživateli i k životnímu prostředí.
- Obsahuje certifikované hnací médium Bio-LPG produkované přirozeným způsobem z organického odpadu. Díky tomu přispívá ke snížení uhlíkových plynů oproti obvyklým hnacím plynům až o 90 % CO<sub>2</sub> na 1 sprej.

## Návod k použití

- Před upotřebením důkladně protřepejte.
- Aplikujte RUST OIL na povrch a nechte působit 5 až 10 minut.
- Na povolení použijte vhodné nářadí.
- Pokud jsou díly silně zrezivělé, aplikujte ještě jednou.

## Fyzikální vlastnosti

Typ chemikálie	Minerální olej, rostlinné estery, MoS <sub>2</sub>
Vůně	Charakteristická
Vzhled	Šedý
Hustota	0,75 g/cm <sup>3</sup> při 20 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až +250 °C
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	-20 °C až +60 °C
VOC (nařízení 2010/75 EU)	48,9 % (368,7 g/l)
PFAS	Neobsahuje
Biologická rozložitelnost	93,9 %
Schváleno NSF registrací	Certifikát č. 144784 klasifikace H2

## Balení

RUST OIL je dodáván jako 500ml sprej, s krátkou i dlouhou aplikační hubicí.

## Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 36 měsíců.

## Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list RUST OIL.

