

SEAL SHOT

Popis

SEAL SHOT je univerzální syntetické aditivum do syntetických nebo minerálních olejů a do hydraulických kapalin. Přidáním aditiva se předejde nebo zamezí únikům kapalin, které jsou způsobené ztvrdlým, vyschlým nebo zkrěhlým těsněním z gumy nebo plastu. Těsnění nabobtná zpět do původní velikosti a získá znovu svou pružnost.

Oblast použití

SEAL SHOT zamezuje únikům ATF (kapaliny pro automatické převodovky), kapalin posilovačů řízení, motorových olejů, převodových olejů a kapalin v hydraulických systémech. SEAL SHOT působí na těsnění ventilů, těsnění klikové hřídele, těsnění proti prachu, na O-kroužky olejových filtrů, těsnění olejových van a na všechna další těsnění na bázi gumy nebo plastů.

Výhody

- Obnovuje velikost a vlastnosti těsnění
- Neobsahuje přísady, které ulpívají na filtrech nebo ventilech, nebo je blokují a není škodlivý pro katalyzátory
- Rychlé a účinné řešení, které dokáže ušetřit mnoho peněz
- Snižuje spotřebu oleje a hlučnost motoru
- Eliminuje potřebu nákladných oprav
- Prodlužuje životnost motoru a zlepšuje jeho výkon díky zvýšení komprese
- Snižuje nebo zcela eliminuje tvorbu modrého výfukového kouře
- Neobsahuje zdraví škodlivá rozpouštědla

Návod k použití

Při únicích kapalin je třeba použít SEAL SHOT v množství 1 % objemu kapaliny.

Při preventivní údržbě olejových systémů strojů a vozidel stačí 0,5 % objemu.

Tato doporučení jsou ale pouze informativní, protože některá těsnění vyžadují více, některým stačí naopak méně (1,5 – 0,5 %).

- Identifikujte problém (únik).
- Vyčistěte místo a zkontrolujte obsah oleje.
- Nalijte SEAL SHOT v množství 1 % objemu oleje. Nejlepších výsledků dosáhnete při aplikaci do zahřátého oleje.
- Nechejte olej s aditivem cirkulovat po dobu 5 až 10 minut, nebo dokud nedojde k zastavení úniku.
- Znovu zkontrolujte, že skutečně došlo k zastavení úniku kapaliny.

Poznámky

Vlastnosti a viskozita olejů nejsou obvykle vůbec ovlivněny, nebo jen ve velmi malé míře. NEPOUŽÍVEJTE v brzdových systémech nebo v olejích do kompresorů pro klimatizace (PAG a PAO).

Technické podrobnosti

Zápach	Syntetický
Barva	Jantarová (světlá)
Hustota (při 20 °C)	1,03 g/cm ³
VOC (Nařízení 2010/78/EU)	0 %

Balení

SEAL SHOT je dodáván v 50ml kovové nádobě.



SEAL SHOT

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti.

Nevystavujte slunečnímu záření.

Při skladování mezi +2 až +20 °C má výrobek trvanlivost minimálně 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list SEAL SHOT.

Použití (příklad motoru)

