

SPRAY FIX

Popis

SPRAY FIX je vysoce kvalitní lepidlo ve spreji pro trvalé i dočasné spoje.

Oblast použití

SPRAY FIX se používá na lepení papíru, lepenky, dřeva, korku, textilu, plsti, kovů, polystyrénu, vinylu, polyuretanu a většiny plastů. Díky Post-it efektu umožňuje opakované přemísťování lehkých předmětů – etiket, cedulek, štítků atd. Může se použít na lepení porézních materiálů.

Výhody

- Vynikající na lepení velkých ploch
- Rychlé schnutí a snadné používání

Návod k použití

- Lepený povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, prachu, špíny a dalšího znečištění. Nejlepší očištění povrchu provedete výrobkem SOFT CLEAN.
- Sprej by měl mít pokojovou teplotu.
- Před použitím důkladně protřepejte.
- Stříkejte ze vzdálenosti 25 až 30 cm v rovnoměrné vrstvě.
- Pro trvalý spoj lepidlo nastříkejte na oba lepené díly, nechte zaschnout 15 až 20 minut a díly k sobě pevně přitiskněte.
- Pro dočasný spoj lepidlo nastříkejte na jeden lepený díl, nechte zaschnout 5 až 10 minut a díly k sobě pevně přitiskněte.
- Na porézní materiály je třeba aplikovat více vrstev.
- Po použití otočte sprej dnem vzhůru a vyprázdněte trysku od zbytku lepidla – stiskněte po dobu cca 5 sekund.

Fyzikální vlastnosti

Chemický základ	Syntetická pryskyřice
Barva	Bezbarvá
Hustota	0,699 g/cm ³ při 20 °C
Celkové vytvrzení	Asi 30 minut
Teplotní odolnost	-20 až +80 °C
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	+15 až +25 °C

Balení

SPRAY FIX je dodáván jako 500ml sprej.

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list SPRAY FIX.

