

TOP LUBE

Popis

TOP LUBE je čiré, dlouhodobě působící syntetické mazadlo. Vytéká jako řídký olej, který se mění na viskózní mazadlo. Proniká do nejmenějších trhlin a dutin, zaručuje účinné a dlouhodobé mazání. Má jedinečnou přilnavost i v případě extrémních odstředivých sil.

Oblast použití

TOP LUBE se používá na mazání veškerých pohyblivých, silně zatěžovaných strojních dílů, kuličkových a válečkových ložisek, ozubených a šnekových převodů. Výbornou penetrační schopnost lze využít při mazání všech typů řetězů a lan, dveřních zámků a pantů, kloubů, brzdových táhel, vodících tyčí a kolejnic.

Výhody

- Výborná mazací schopnost
- Neobsahuje silikon ani teflon (PFAS)
- Ochrana proti korozi
- Vysoká teplotní odolnost
- Patří mezi výrobky řady GREEN WORLD, takže je šetrný k uživateli i ŽP
- Obsahuje uhlíkově neutrální hnací plyn GREEN PROPELLANT, který je vyprodukovaný přirozeně s využitím odpadu. Nahrazuje propan, butan a DME získávané z ropy a zemního plynu.

Návod k použití

- Aplikujte na suché a čisté povrchy.
- Před upotřebením protřepejte.
- Aplikujte TOP LUBE a nechte působit.
- Lze aplikovat také na strojní zařízení v chodu.

Fyzikální vlastnosti

Skupenství při 20 °C	Kapalina
Typ chemikálie	Směs syntetického a minerálního oleje
Vzhled	Bezbarvý
Teplotní odolnost	-35 °C až +200 °C
Hustota	0,68 g/cm ³ při 20 °C
VOC (nařízení 2010/75 EU)	49,9 % (341 g/l)
Biologická rozložitelnost	85,7 %

Balení

TOP LUBE je dodáván jako 500ml sprej.

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list TOP LUBE.

