

WHITE GREASE PTFE FREE

POPIS

Bílé mazadlo na bázi kalcia bez obsahu teflonu (PTFE). Obsahuje přísady zajišťující odolnost proti extrémnímu tlaku (EP) a proti opotřebení (AW). Používá se zejména v místech, která vyžadují dlouhotrvající mazání. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H2 a lze jej použít jako mazadlo v potravinářských provozech na zařízeních a strojních součástech, kde nehrozí možnost kontaktu s potravinami.

VLASTNOSTI

- Odpuzuje vodu i vlhkost a rozpouští rez.
- Nemísí se s vodou (nesmývá se ani teplou vodou).
- Poskytuje ochranu proti korozi.
- Jedinečné mazací schopnosti díky speciální směsi esterových olejů a velmi účinných přísad, která poskytuje mazání srovnatelné s PTFE, a to i na zahřátých plochách.
- Lze použít na strojích v chodu.
- Praktické použití díky prodlužovací trysce a funkci Up & Down.
- Neobsahuje teflon (PTFE) ani jiné PFAS.
- Sprejová dóza je z recyklované bluemint® oceli a díky certifikované výrobní metodě snižuje emise CO₂ až o 64 % ve srovnání s běžnou ocelí.
- Obsahuje certifikované hnací médium Bio-LPG produkované přirozeným způsobem z organického odpadu. Díky tomu přispívá ke snížení uhlíkových plynů oproti obvyklým hnacím plynům až o 90 % CO₂ na 1 sprej.

OBLAST POUŽITÍ

- Vynikající zejména pro použití v místech, která vyžadují dlouhotrvající mazání.
- Používá se na mazání pohyblivých částí automobilů, motocyklů, jízdních kol, nástrojů, strojů atd.
- Vynikající na válečková a kuličková ložiska, zámky, panty, všechny druhy řetězů a lan, klouby a spojky, přesné mechanismy, listové pružiny, ovládací lanka, bowdeny apod.
- Vhodné i na O-kroužky.
- Díky ochraně proti korozi je ideální na opravy a servis rozvodných elektrických zařízení a přípojek.

UŽIVATELSKÉ POKYNY

- 1) Před aplikací povrch očistěte, např. čističem ECO FINISHER.
- 2) Sprej dobře protřepejte.
- 3) Aplikujte WHITE GREASE PTFE FREE.



WHITE GREASE PTFE FREE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení:	500 ml sprej z recyklované bluemint® oceli, obj. č. 20406-25
Barva:	Bílý
Zápach:	Charakteristický
Hnací médium:	Propan/butan
Základní olej:	Minerální olej / syntetický olej
Příspěvky:	Kalcium-sulfonátový komplex / EP / AW
PFAS:	Neobsahuje PTFE ani jiné PFAS
Třída NLGI:	1,5
Voděodolnost:	-1 °C až +90 °C
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	-10 °C až +50 °C
Teplotní odolnost:	-30 °C až +250 °C
Hustota (při 20 °C):	0,62 g/cm ³
VOC (nařízení 2010/75 EU):	71,6 % (407 g/l)
Skladovatelnost (+5 °C až +25 °C):	36 měsíců
Biologická rozložitelnost:	84,8 %
Příslušenství:	CAN FIX., skl. č. 35912
Bezpečnostní list:	V souladu s právními předpisy si prosím přečtěte aktuální bezpečnostní list ZDE
Uživatelské pokyny:	Pro zobrazení bezpečnostního listu, videí a dalších informací naskenujte QR kód:



VLASTNOSTI:



Produktová řada SILVER LINE



Bio-LPG je hnací médium s nižšími celkovými emisemi oxidu uhličitého



UP & DOWN – funkce, která dovolí sprej používat i dnem vzhůru.



Před použitím je nutné výrobek důkladně protřepat.

CERTIFIKÁTY/REGISTRACE:



Registrace NSF s klasifikací H2 pro použití v potravinářském průmyslu. [VEIDEC NSF seznam](#)



Registrace BASTA: BETA