

COBOLT

Opis

COBOLT to wysokiej jakości wiertła spiralne HSS-Co z cylindrycznym trzonem. Wykonane są z wydajnej stali szybko tnącej z dodatkiem kobaltu. Podział wierzchołka wiertła umożliwia precyzyjne wiercenie bez ześlizgiwania się z osi otworu, bez konieczności wstępnego nawiercania lub punktowania.

Zakres stosowania

Wiertła przeznaczone są do wiercenia zarówno materiałów stopowych, brązu oraz mosiądzu, jak i wysokogatunkowych stali, żelaza, aluminium, miedzi, żeliwa, drewna, wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie do 800 N/mm². Spełniają wysokie wymagania w produkcji, konserwacji i naprawach. Dla wydłużenia żywotności i lepszych efektów zaleca się przed wierceniem użyć oleju do wiercenia POWER CUT.

Korzyści

- Do materiałów stopowych i nie stopowych
- Precyzyjne wiercenie dzięki rozdzielonemu wierzchołkowi
- Długa żywotność i wysoka elastyczność

Fwłaściwości fizyczne

Rozmiary w pudełku (73 szt.)	po 5 szt. od 1.0 do 5.0 mm, po 2 szt. od 5.5 do 7.5 mm, po 1 szt. od 8.0 do 10.2 mm
Rozmiary w zestawie (23 szt.)	1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.2 mm (M3-4-5-6-8-10)
Rozmiary pojedynczo (po 5 szt.)	1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 mm
Rozmiary pojedynczo (po 2 szt.)	10.0, 10.2, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm
Twardość (HRC)	HRC 65-67,5
Materiał	Szybko tnąca stal + 5 % kobaltu
Kąt wierzchołkowy	135°

Pakowanie

COBOLT wiertła są dostępne pojedynczo lub w praktycznych zestawach, w rozmiarach podanych w tabeli powyżej.



UWAGI:



Stosuj okulary ochronne



Kąt wierzchołkowy: 135°



Samocentrygujący wierzchołek