

T-REX DISC

Opis

T-REX DISC to wyjątkowa lamelowana tarcza ścierna z samościeralnym talerzem nośnym, wykonanym z włókna naturalnego bezpiecznego zarówno dla użytkownika jak i środowiska naturalnego. Niezwykle wydajna od początku do końca, zapewniająca maksymalny poziom szlifowania.

Zakres stosowania

T-REX DISC jest stosowany do szlifowania wszystkich typów powierzchni metalowych, szczególnie odpowiedni do stali, stali nierdzewnej, aluminium, metali nieżelaznych oraz innych materiałów takich jak np. drewno i powierzchnie lakierowane. Służy również do szlifowania spoin i krawędzi. Redukuje wibracje i hałas oraz posiada właściwości izolacyjne, które zapobiegają przebarwieniu szlifowanych elementów. T-REX DISC jest wyposażony w ścierną płótno cyrkonowe i jest dostępny w ziarnistościach 40, 60, 80 a 120. Tarcze mogą być stosowane zarówno do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej.

Korzyści

- Wyjątkowo skuteczność na miękkich i twardych metalach
- Długa żywotność
- Skuteczne szlifowanie aż do ostatniego milimetra
- Bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska naturalnego
- Z tarczy nośnej nie uwalniają się niebezpieczne włókna szklane
- Doskonała praca w trudno dostępnych miejscach
- Oszczędność czasu i pieniędzy

Instrukcja obsługi

- Tarczę należy stosować w szlifierce kątovej przy prędkościach obrotowych maks. do 12 200/min.
- Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami bezpieczeństwa dotyczącymi stosowania narzędzi szlifierskich.

Informacje dodatkowe

Gdy tarcza nośna zetknie się ze szlifowaną powierzchnią, wyczuwalny jest zapach drewna. Nie jest to szkodliwe, ponieważ nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje, tak jak w przypadku zwykłych tarcz. Nie stanowi to zagrożenia ani dla użytkownika, ani dla środowiska naturalnego.

Właściwości fizyczne

Rozmiary	D=125 mm, d=22,2 mm
Materiał	Talerz nośny: Włókno naturalne Materiał ścierny: płótno cyrkonowe
Rozmiar ziarna	40 / 60 / 80 / 120
Maksymalna prędkość obrotowa	12 200/min; 80 m/s
Idealna prędkość obrotowa	6 000 – 7 000/min
Temperatura pracy	-40 do +80 °C, temperatura szlifowanych elementów może być znacznie wyższa
Certyfikat	MPA wg EN 13743

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (+5 C do +25°C). Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 150°C.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Podczas pracy należy używać okularów ochronnych, odzieży roboczej oraz rękawic ochronnych.



SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA




Zawsze stosuj ochronę dróg oddechowych.



Zawsze stosuj ochronę słuchu.



Zawsze stosuj rękawice ochronne.



Zawsze stosuj okulary ochronne.

CERTYFIKATY



MPA to niemieckie laboratorium badawcze zajmujące się testowaniem tarcz ściernych. Jest to instytucja państwowa, podobnie jak TÜV. Zgodnie z normą UE EN 13743 wystarczyłoby przeprowadzenie własnych testów, jednak my preferujemy dodatkowe, zewnętrzne potwierdzenie jakości naszych produktów.

WŁAŚCIWOŚCI



Tarcza może być wykorzystywana aż do ostatniego milimetra, zachowując maksymalną wydajność szlifowania, co pozwala oszczędzać czas i koszty.