

DRY LUBE

Popis výrobku

DRY LUBE je suché silikónové mazadlo, ktoré obsahuje 100% čistý silikónový olej bez akýchkoľvek prímiesí.

Oblasť použitia

DRY LUBE sa používa na ochranu, údržbu, separáciu a mazanie plastov, gumených, dreva a kovov. Napríklad na mazanie mechanizmov šuplíkov, boxov a skriniek, strešných i normálnych okien, sedadiel a záchranných pásov, impregnáciu a ochranu gumových tesnení áut a chladiarenských zariadení proti stvrdnutiu alebo zamrznutiu. Ďalej na separáciu a mazanie strojov v potravinárskych a textilných prevádzkach, tlačiarňach, výrobe obalov a jemnú mechaniku kancelárskych strojov. DRY LUBE poskytuje na plastových dieloch vysoko lesklú plochu, ktorá dodáva dielom výstavný vzhľad. Odstraňuje nepríjemné vízganie pri styku dvoch rôznych materiálov, napr. plastu a kovu. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou H1 a je ho možné použiť v potravinárskych prevádzkach pre náhodný kontakt s potravinami.

Výhody

- Výborne mazacie a separačné vlastnosti
- Dlhodobé pôsobenie
- Vysoká teplotná odolnosť
- Odpudzuje prach a vodu
- Bez zápachu, nezanecháva zvyšky
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

Návod na použitie

- Naniest' na čistú plochu zo vzdialenosti 20 – 30 cm.
- V prípade veľkej vrstvy zotrieť suchou mäkkou handrou.
- Nepoužívať pokiaľ má byť povrch farbený alebo lakovaný.

Fyzikálne vlastnosti

| | |
|---|--------------------------------------|
| Skupenstvo pri 20 °C | Kvapalina |
| Typ chemikálie | Silikónový olej |
| Vzhľad | Bezfarebný |
| Hustota | 0,96 g/cm ³ |
| Pracovná teplota | -50 °C až +250 °C |
| Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii | -10 °C až +50 °C |
| Schválené NSF registráciou | Certifikát č. 155266 klasifikácia H1 |

Balenie

DRY LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej. K výrobku je možné objednať dlhú trysku LONG NOZZLE, obj. č. 15411.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajúte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov DRY LUBE.

