

FLEX LUBE X-TREME

Popis

FLEX LUBE X-TREME je teflónové mazadlo s dlhotrvajúcim účinkom vyrobené z veľmi čistého minerálneho oleja a potravinárskeho teflónu PTFE. Chráni povrch pred koróziou a má vysokú tepelnú odolnosť. Odpudzuje vlhkosť a nízka viskozita poskytuje jedinečné mazacie schopnosti.

Oblasť použitia

FLEX LUBE X-TREME sa používa na mazanie guľkových a valčekových ložísk, reťazí, ozubených a šnekových prevodov, lán, zámkov, pántov, kĺbov, klzných líst a všade tam, kde je treba, aby bolo mazadlo odolné proti vysokým teplotám a malo vynikajúcu príľnavosť k materiálom. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou H1 a je ho možné použiť v potravinárskych prevádzkach pre náhodný kontakt s potravinami.

Výhody

- Vysoká schopnosť penetrácie a tepelná odolnosť
- Bezpečný na gumu a plasty
- Ochrana proti korózii
- Je možné aplikovať tiež na strojárenské zariadenia v prevádzke
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

Návod na použitie

- Povrch očistite odmasťovadlom POWER CLEAN.
- Pred použitím sprej dôkladne pretrepte, aspoň 20-30 sekúnd.
- Aplikujte FLEX LUBE X-TREME a nechajte pôsobiť.

Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Základný olej	Čistý minerálny olej
Vzhľad	Mliečne biely
Tepelná odolnosť	-30 až +250 °C
Teplota aplikácie a povrchu	-10 až +50 °C
Hustota	0,85 g/cm ³ pri 20 °C
Schválené NSF registráciou	Certifikát č. 156573 klasifikácia H1

Balenie

FLEX LUBE X-TREME je dodávaný ako 100ml, 300ml a 500ml sprej.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5–25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov FLEX LUBE X-TREME.

