

GEL GLUE

Popis

GEL GLUE je jednozložkové lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu s pomalou reakciou.

Oblasť použitia

GEL GLUE je pomaly schnúce lepidlo použiteľné na väčšinu priemyselných materiálov, ako sú kovy, plasty, keramika alebo guma. Vyplňuje nerovnosti, štrbiny a diery. Spoj je možné i po niekoľkých sekundách opraviť. GEL GLUE má výbornú odolnosť voči vlhkosti a udržiava si vysokú lepiacu schopnosť pri nízkych teplotách.

Výhody

- Spoj je možno niekoľko sekúnd opravovať
- Spája rozdielne povrchy
- Výborná schopnosť vyplňovania dier
- Po vytvrdnutí nezanecháva žiadne zbytky

Návod na použitie

- Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho znečistenia.
- Najlepšieho odmastenia dosiahnete výrobkom SOFT CLEAN.
- Aplikačnú špičku zašróbujte na doraz a odložte vrchnák
- Naneste malé množstvo gélu na jednu lepenú plochu. Jedna kvapka lepidla prilepí až 2 cm² materiálu.
- Spojte obe lepené plochy dohromady a pevne pritlačte.
- Lepiaca sila bude dosiahnutá v priebehu niekoľkých sekúnd a bude závislá na type materiálu.
- Dbajte na riadne vyčistenie aplikačnej špičky a uzavretí tuby.

Fyzikálne vlastnosti

Chemický základ	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad	Bezfarebný
Hustota	1,1 g/cm ³ pri 20 °C
Bod vzplanutia pár	> 85 °C (DIN 53 213)
Bod varu	> 200 °C
Teplotná odolnosť	-30 °C až +85 °C
Doba vytvrdnutia	< 60 sekúnd
Pevnosť v ťahu	25 N/mm ²

Balenie

GEL GLUE je dodávaný v tubách po 20 gramoch.

Skladovanie

Pri skladovaní medzi 0 °C a +5 °C bude mať GEL GLUE trvanlivosť minimálne 15 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov GEL GLUE.

