

# PERMAFIX BLUE

## Popis

PERMAFIX BLUE je obojstranne lepiaca páska s vysokou príľnavosťou.

## Oblasť použitia

PERMAFIX BLUE sa používa na upevňovanie, montáž a lepenie. V automobilovom priemysle na lepenie bočných líšt, emblémov a spojlerov. V reklamných spoločnostiach na lepenie tabuliek, písmen a štítkov. Vo všeobecnej údržbe na rýchlu montáž prvkov, pri ktorej je nutná vysoká pevnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám, olejom, vlhkosti a teplotám.

## Výhody

- Vysoká príľnavosť
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Jednoduché a rýchle lepenie
- Nie je možné natiahnúť, vysoká hustota
- Vysoká teplotná a chemická odolnosť
- Čisté a bezpečné použitie

## Návod na použitie

- Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho znečistenia.
- Odstrihnite potrebný kus pásky. Nedotýkajte sa odkrytého povrchu pásky.
- Aplikujte PERMAFIX BLUE na lepený povrch.
- Odstráňte ochrannú fóliu.
- Pokiaľ lepené plochy nepritlačíte, je možné polohu pásky meniť.
- Keď ste si istý umiestnením, lepené plochy k sebe silno pritlačte.

## Fyzikálne vlastnosti

Základný nosič	Polyuretánová pena
Lepiaci hmota	Akrylové lepidlo s priečnou väzbou
Vzhľad	Čierny
Hrúbka	0,8 mm
Hustota	300 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Teplotná odolnosť	-40 °C až +120 °C
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii	+5 °C až +40 °C
Príľnavosť	22,5 N/25 mm
Dynamický strih	8,2 kg/cm <sup>2</sup>
Predĺženie do pretrhnutia	>320 %
Odolnosť voči UV žiareniu	Výborná

## Balenie

PERMAFIX BLUE je dodávaný v 10m roľkách v šírkach 6, 12, 15, 19 a 25 mm.

## Skladovanie

Pri skladovaní +10 až +30 °C má PERMAFIX BLUE minimálnu trvanlivosť 12 mesiacov.

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Doba skladovateľnosti je závislá na teplote a vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu spôsobovať kondenzáciu, ktorá negatívne ovplyvňuje príľnavosť výrobku.



## ŠTRUKTÚRA PERMAFIX BLUE

