

QUICK GLUE

Popis

QUICK GLUE je jednozložkové lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu s rýchlou reakciou na väčšine priemyselných materiálov. Vytvrdzuje pomocou vlhkosti a tlaku. Čas vytvrdnutia sa líši podľa charakteru lepeného materiálu. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou S4 a možno ho používať v potravinárskom priemysle tak, aby nebol v priamom alebo nepriamom styku s potravinami alebo pitnou vodou.

Oblasť použitia

QUICK GLUE je nepostrádateľný výrobok pre väčšinu priemyselných prevádzok a dielní. Výborne lepí gumu, kovy, keramiku, kožu, drevo, balzu, textil, kartón, papier atď.

Výhody

- Transparentný
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Ekonomický – čím tešia vrstva, tým silnejší spoj

Návod na použitie

- Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho znečistenia.
- Najlepšie odmastenie dosiahnete výrobkami SOFT CLEAN, POWER CLEAN, ECO FINISHER alebo SUPER FOAM.
- Fľaštičku otvorte otočením čierneho uzáveru. Jedna kvapka lepidla prilepí až 2 cm² materiálu.
- Spojte ihneď obe lepené plochy dohromady a pevne pritlačte.
- Lepiaca sila bude dosiahnutá v priebehu niekoľkých sekúnd a bude závislá na type materiálu.
- Úplné vytvrdnutie lepidla bude dosiahnuté asi po 24 hodinách.

Fyzikálne vlastnosti

Chemický základ	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad	Bezfarebný
Viskozita	80-140 mPa.s pri 25 °C
Hustota	1,08 g/cm ³ pri 20 °C
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C
VOC (podľa smernice 2004/42/EG)	18 g/l
Schopnosť plnenia medzier	Do 0,15 mm
Schválený NSF registráciou	Certifikát č. 142555 klasifikácia S4

Vlastnosti spoja

Pevnosť v strihu (ISO 4587)	
ABS	>12 N/mm ²
Hliník	>5 N/mm ²
Mäkká oceľ	>12 N/mm ²
Polykarbonát	>10 N/mm ²
Borovicové drevo	>9 N/mm ²



QUICK GLUE

Doba vytvrdnutia

ABS	5-15 sekúnd
Hliník	5-15 sekúnd
Mäkká oceľ	5-15 sekúnd
Polykarbonát	5-15 sekúnd
Borovicové drevo	20-30 sekúnd

Balenie

QUICK GLUE je dodávaný v 20g fľaštičkách.

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (ideálne pri stabilnej teplote okolo 5 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri skladovaní do +20 °C bude mať QUICK GLUE trvanlivosť minimálne 12 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov QUICK GLUE.