

QUICK STOP

Popis

QUICK STOP je kvapalina určená pre rýchle opravy netesností chladičov a chladiacich systémov. Obsahuje rozptýlené aktívne častice, antikoroziu a mazacu zložku.

Oblasť použitia

QUICK STOP sa používa na utesňovanie trhlínok kovových i plastových chladičov, vlasových trhlín v plochých tesneniach, blokoch motorov a vodných pumpách. Môže sa miešať so všetkými typmi nemrznúcich zmesí.

Výhody

- Jednoduché a rýchle použitie
- Na všetky druhy chladičov
- Na všetky typy chladiacich kvapalín
- Obsahuje mazivá a prísady na ochranu proti korózii

Návod na použitie

- Opatrne otvorte viečko chladiaceho systému.
- Skontrolujte chladiaci systém a v prípade potreby dolejte vodu alebo chladiacu kvapalinu.
- QUICK STOP pretrepte a aplikujte do chladiaceho systému.
- Naštartujte motor a zapnite kúrenie na maximum.
- Motor nechajte zapnutý ešte 5 minút.
- Jedno balenie vystačí na 20 litrov chladiacej kvapaliny.

Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Vôňa	Jemný zápach
Vzhľad	Hnedastý
pH	6 - 8
Hustota	1,00 g/cm ³ pri 20 °C
Schopnosť vyplňovania medzier	Do 2,5 mm

Balenie

QUICK STOP je dodávaný v 300 ml nádobe.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (+20 °C). Výrobok má minimálnu trvanlivosť 24 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov QUICK STOP.

