

RUST OIL

Popis

RUST OIL je veľmi účinný penetračný olej. Poskytuje jemné a účinné mazanie, rozpúšťa hrdzu a preniká do najjemnejších trhlín a dutín. Odoláva vysokým tlakom a uvoľňuje veľmi zhrdzavené diely. Vďaka obsahu MoS₂ má výborné mazacie schopnosti i pri vysokých teplotách, keď sa minerálny olej odparí.

Oblasť použitia

RUST OIL sa používa na povolenie veľmi zhrdzavených spojov všetkých druhov kovov, a to tiež na citlivé spoje, ako sú napríklad oceľové skrutky v hliníku, aby sa zabránilo poškodeniu pri demontáži. Ďalej sa používa pri demontáži brzd, výfukov, závesov kolies, potrubných spojok, skrutiek a matiek. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou H2 a je možné ho použiť v potravinárskych prevádzkach v miestach bez kontaktu s potravinami.

Výhody

- Výborný kapilárny efekt
- Odoláva vysokým tlakom a teplotám, obsahuje MoS₂
- Patrí medzi výrobky rady GREEN WORLD, takže je šetrný k užívateľovi i k životnému prostrediu
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

Návod na použitie

- Pred použitím dôkladne pretrepte.
- Aplikujte RUST OIL na povrch a nechajte pôsobiť 5 až 10 minút.
- Odstraňuje vlhkosť
- Na povolenie použite vhodné náradie.
- Pokiaľ sú diely veľmi zhrdzavené, aplikujte ešte raz.

Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Typ chemikálie	Minerálny olej, rastlinné estery, MoS ₂
Vôňa	Charakteristická
Vzhľad	Sivý
Hustota	0,75 g/cm ³ pri 20 °C
Teplotná odolnosť	-20 °C až +250 °C
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii	-20 °C až +60 °C
VOC (nariadenie 2010/75/EU)	48,9% (368,7 g/l)
PFAS	Neobsahuje
Biologická rozložiteľnosť	93,9 %
Schválené NSF registráciou	Certifikát č. 144784 klasifikácia H2

Balenie

RUST OIL je dodávaný ako 500 ml sprej. Dodáva sa s krátkou i dlhou aplikačnou hubicou.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov RUST OIL.

