

# SIL LUBE

## Popis

SIL LUBE je husté silikónové mazadlo zo zmesi čistého silikónového oleja a uhľovodíkov. Chráni, udržuje, maže a separuje plastové, gumové a kovové diely. Poskytuje vysoký lesk plastovým dielom, ako sú nárazníky, chladiče, mriežky, spojery, ochranné lišty, vinylové strechy áut a chráni ich proti skrehnutiu. Impregnuje sklápacie strechy a kryty. Odpudzuje vlhkosť a chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou a zamrznutím. Má antistatické účinky a nepriťahuje prach.

## Oblasť použitia

SIL LUBE chráni gumové časti dverí, krytov a tesnení, gumové dorazy, plastové výlisky, vodné hadice a pneumatiky proti skrehnutiu a zmrznutiu. Zabraňuje vzniku prínavých zbytkov na lisoch a vedeniach vo výrobe plastov. Maže mechanizmy sklápacích striech, vodiacich lišt sedadiel a bezpečnostných pásov. Odstraňuje nepríjemné pískanie a škripavý zvuk hlavne u rozdielnych materiálov, napr. kov/plast. Výborne chráni proti oxidácii poistiek, obvodových dosiek, vypínačov a ďalších elektrických zariadení. SIL LUBE je ideálny ako mazací a uvoľňovací prípravok pre výrobu a údržbu.

## Výhody

- Výborné mazacie a separačné vlastnosti
- Chráni pred vlhkosťou a zamrznutím
- Vysoká teplotná odolnosť
- Odpudzuje prach a vodu
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

## Návod na použitie

- Naneste na čistú plochu zo vzdialenosti 20 – 30 cm.
- V prípade veľkej vrstvy zotrite suchou mäkkou handrou.

## Fyzikálne vlastnosti

Chemický základ	Silikónový olej
Vzhľad	Bezfarebný
Zápach/Vôňa	Charakteristická
Hustota	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Elektrická vodivosť	0,5.10 <sup>-13</sup> S
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii	-10 °C až +50 °C
Teplotná odolnosť dlhodobá	-50 °C až +200 °C
<b>Nenapadá tieto elastomery:</b>	
<b>ACM</b> – akrylátový kaučuk	<b>EPDM</b> – ethylén-propylén-dienový kaučuk
<b>CR</b> – chlórprénoový kaučuk	<b>FKM</b> – fluorovaný kaučuk
<b>NBR</b> – nitril-butadienový kaučuk	<b>NR</b> – prírodný kaučuk
<b>SBR</b> – styrol-butadienový kaučuk	<b>SQM/MVQ</b> – silikónový kaučuk
<b>CSM</b> – chlór-sulfónový kaučuk	

## Balenie

SIL LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej.

## Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

## Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítate kartu bezpečnostných údajov SIL LUBE.

