PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM | TECHNICAL INFO

SOFT CLEAN

Popis výrobku
SOFT CLEAN je účinný a zároveň bezpečný odmasťovací prostriedok.

Oblasť použitia
SOFT CLEAN sa používa na odmasťovanie kovov, skla, dreva, keramiky, umelých hmôt a textílií. Odstraňuje mastnotu, oleje, lepidlá, silikón a decht i z lakovaných plôch, je vhodný ako náplň do umývacích stolov. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou K1 a je ho možné používať v potravinárskom priemysle na plochy, ktoré nie sú v priamom styku s potravinami. Pokiaľ je SOFT CLEANOM vyčistená plocha, ktorá je v priamom styku s potravinami, je potrebné túto plochu následne opláchnuť schváleným prostriedkom alebo pitnou vodou.

Výhody
- Ľahké použitie
- Nezanecháva žiadne zvyšky
- Rýchlo sa odparuje
- Bezpečný na väčšinu povrchov
- Vhodný ako náplň do umývacích stolov
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

Návod na použitie
- Aplikujte SOFT CLEAN na povrch a nechajte pôsobiť.
- Počkajte niekoľko sekúnd a odstráňte nečistotu suchou čistou handrou.
- Utrite povrch suchou mäkkou handrou.
- Prípravok najskôr vyskúšajte na malom kúsku čisteného povrchu.

Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Typ chemikálie	Čisté alifatické uhľovodíky
Vzhľad	Bezfarebný
Viskozita	0,91 mm^2/s pri 25 °C (D445)
Hustota	0,75 g/cm^3 pri 15 °C (D4052)
Elektrická vodivosť	0,065 x 10^{-12} [S/m] pri 20 °C
Zápalná teplota	> 200 °C
Bod vzplanutia pár	30 °C
Schválené NSF registráciou	Certifikát č. 140390 klasifikácia K1

Balenie
SOFT CLEAN je dodávaný ako 500 ml sprej, v 5 l ECO BOXE alebo v 20 l a 200 l nádobách. K ECO BOXU je možné dokúpiť vypúšťací ventil, skl. č. 35204.
K výrobku je tiež možné objednať tlakový rozprašovač AIR MIX SOLVENT SOFT CLEAN, skl. č. 15215-6.
K výrobku je vhodné si objednať hubku SUPER SPONGE, skl. č. 25270.
Plastové nádoby u litráži sa môžu vplyvom tlaku kvapaliny mierne zdeformovať, takže hladina klesne pod kontrolnú rysku. Obsah kvapaliny v nádobe však i v tomto prípade zodpovedá deklarovanému objemu.

Skladovanie
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C).
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia.
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

GREEN PROPELLANT LESS CO_2 | HIGH TECH® | UP & DOWN® | NSF®

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

SOFT CLEAN

Zdravie a bezpečnosť
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov.
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov SOFT CLEAN aerosol a SOFT CLEAN bulk.

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.