

# SPRAY FIX

**Popis**

SPRAY FIX je vysoko kvalitné lepidlo v spreji pre trvalé i dočasné spoje.

**Oblasť použitia**

SPRAY FIX sa používa na lepenie papiera, lepenky, dreva, molitanu, korku, textilu, plsti, kovov, polystyrénu, vinylu, polyuretánu a väčšiny plastov. Vďaka Post-it efektu umožňuje opakované premiestňovanie ľahkých predmetov – etikiet, ceduliek, štítkov atď. Môže sa použiť na lepenie poréznych materiálov.

**Výhody**

- Vynikajúci na lepenie veľkých plôch
- Rýchle schnutie a jednoduché používanie

**Návod na použitie**

- Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho znečistenia. Povrch najlepšie očistíte výrobkom SOFT CLEAN.
- Sprej by mal mať izbovú teplotu.
- Pred použitím dôkladne potrepte.
- Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v rovnomernej vrstve.
- Pre trvalý spoj lepidlo nastriekajte na obidva lepené diely, nechajte zaschnúť 15 až 20 minút a diely k sebe pevne pritlačte.
- Pre dočasný spoj lepidlo nastriekajte na jeden lepený diel, nechajte zaschnúť 5 až 10 minút a diely k sebe pevne pritlačte.
- Na porézne materiály by sa malo aplikovať viac vrstiev.
- Po použití otočte sprej hore dnom a vyprázdňte trysku od zvyšku lepidla – stlačte po dobu cca 5 sekúnd.

**Fyzikálne vlastnosti**

Chemický základ	Syntetická živica
Vzhľad	Bezfarebný
Hustota	0,7 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Celkové vytvrdenie	Asi 30 minút
Teplotná odolnosť	-20 až +80 °C
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii	+15 až +25 °C

**Balenie**

SPRAY FIX je dodávaný ako 500 ml sprej.

**Skladovanie**

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

**Zdravie a bezpečnosť**

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov SPRAY FIX.

