

# SUPER FOAM AUTO

## Popis

SUPER FOAM AUTO je univerzálny penový čistič. Ideálny na čistenie všetkých vnútorných a vonkajších plôch osobných alebo nákladných automobilov, a ďalších dopravných prostriedkov.

## Oblasť použitia

SUPER FOAM AUTO je vyrobený špeciálne na čistenie poréznych i neporéznych materiálov v osobných i nákladných automobiloch. Rýchlo a účinne čistí sklo, reflektory, mriežky, spojery, palubné dosky alebo volant od potu, hmyzu, nikotínu, sadzí, asfaltu, prachu atď. Výborne čistí plastické hmoty, gumu, kožu, lakované plochy, nerezové i chrómové diely, displeje, ale taktiež všetky textilné materiály vo vnútri auta ako sú autopoťahy, čalúnenie, Alcantara® alebo koberce. Používa sa tiež na odstraňovanie olejov, voskov, živicových materiálov alebo iných látok, ktoré nie sú odstrániteľné pomocou kyslých či alkalických čistiacich prostriedkov. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou A1 a možno ho používať v potravinárskom priemysle na plochy, ktoré nie sú v priamom styku s potravinami. Pokiaľ je SUPER FOAM AUTO vyčistená plocha, ktorá je v priamom styku s potravinami, je potrebné túto plochu následne opláchnuť schváleným prostriedkom alebo pitnou vodou.

## Výhody

- Jednoduché a rýchle použitie
- Nezanecháva šmuhy ani dúhový efekt
- Má príjemnú vôňu
- Neobsahuje brusné častice
- Nesteká, čo umožňuje dlhší čas pôsobenia i na zvislých plochách
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

## Návod na použitie

- Pred použitím pretrepte.
- Aplikujte SUPER FOAM AUTO v tenkej vrstve a nechajte pôsobiť.
- Počkajte 20–30 sekúnd a nečistotu odstráňte suchou, čistou handrou.
- Pri poréznych materiáloch použite na vyčistenie hubku SPONGE.
- Pri väčšom znečistení aplikujte ešte raz.

## Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Typ chemikálie	2-butoxyethanol
Vzhľad	Biela pena
Vôňa	Citrónová
Hustota	0,92 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C (D4052)
pH	10,4
Teplota aplikácie a povrchu	+5 až +30 °C
VOC (smernica 2010/75 EG):	14,6 % (134,5 g/l)
Biologická rozložiteľnosť	99,9 %
Schválené NSF registráciou	Certifikát č. 140532 klasifikácia A1

## Balenie

SUPER FOAM AUTO je dodávaný ako 300ml sprej.  
K výrobku je možné objednať hubku SPONGE, sklad. č. 25240 alebo SUPER SPONGE, skl. č. 25270.



# SUPER FOAM AUTO

**Skladovanie**

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5–25 °C).  
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia.  
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

**Zdravie a bezpečnosť**

Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov.  
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov SUPER FOAM.