

TAR OFF ECO

Popis

TAR OFF ECO je ekologický, ale napriek tomu veľmi silný čistiaci prostriedok, ktorý rýchlo a účinne rozpúšťa zvyšky asfaltu, dechtu, gumi, masntoty alebo oleja. TAR OFF ECO je obnoviteľný (z 88 %) a biologicky rozložiteľný (do 28 dní).

Oblasť použitia

TAR OFF ECO je ideálny pre čistenie škvŕn od olejov alebo mazív z rôznych častí strojov alebo iných zariadení. Odstráni tiež asfalt, bitúmen, zvyšky olejov v motorovom priestore vozidiel alebo zvyšky paliva z uzáverov nádrží. Vyčistí reťaze alebo iné veľmi masntné súčasti strojov. Vynikajúca náhrada za tradičné prostriedky na báze rozpúšťadiel. Po vyčistení zanechá lesklý povrch, ktorý obmedzí ďalšie usadzovanie nečistôt.

Výhody

- Bezpečné použitie na väčšinu materiálov, napr. na kovy, sklo, betón, väčšinu plastov a lakovaných povrchov
- Vyrobený z obnoviteľných látok a biologicky rozložiteľný
- Extrémne pomalé odparovanie
- Patrí medzi výrobky rady GREEN WORLD
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyrobený prirodzene z využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

Návod na použitie:

- Aplikujte TAR OFF ECO na povrch a nechajte pôsobiť maximálne 5 minút, aby sa nečistoty rozpustili.
- Opláchnite vodou.
- Pred použitím vždy vyskúšajte odolnosť povrchu – môže narušovať niektoré druhy náterov, plastov alebo elastoméry.
- Pokiaľ máte istotu, že je povrch odolný, doba pôsobenia môže byť predĺžená.
- TAR OFF ECO používajte neriedený.

Fyzikálne vlastnosti

Farba	Bezfarebná
Vôňa	Jemná
Hustota pri 20 °C	0,8 g/cm ³ (sprej), 0,9 g/cm ³ (ECO BOX)
Aplikačná teplota	+5 °C až +65 °C

Balenie

TAR OFF ECO je dodávaný v spreji o objeme 500 ml alebo v 5l a 15l ECO BOXE. K 5l a 15l ECO BOXU je možné dokúpiť vypúšťací ventil, skl. č. 35204. K výrobku je možné objednať aj ručný rozprašovač MILKY 500 ml, skl. č. 15247 alebo 1000 ml, skl. č. 15248 alebo tlakový rozprašovač AIR MIX SOLVENT TAR OFF ECO, obj.č. 15215-11. K výrobku je vhodné si objednať hubku SUPER SPONGE, skl. č. 25270.

Skladovanie

Pri skladovaní medzi +5 až +25 °C má TAR OFF ECO minimálnu trvanlivosť 12 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov TAR OFF ECO a TAR OFF ECO BULK.

