

# TOP LUBE

## Popis výrobku

TOP LUBE je číre, dlhodobo pôsobiace syntetické mazadlo. Vyteká ako riedky olej, ktorý sa mení na viskózne mazadlo. Preniká do najjemnejších trhlín a dutín, zaručuje efektívne a dlhodobé mazanie. Má jedinečnú príľnavosť aj pri extrémnych odstredivých silách.

## Oblasť použitia

TOP LUBE sa používa na mazanie akýchkoľvek pohyblivých silno zaťažovaných strojových dielov, guľčkových a valivých ložísk, zubových a šnekových prevodov. Penetračnú schopnosť je možné využiť pri mazaní všetkých druhov reťazí a lán, zámkov a pántov dverí, kĺbov, brzdových tiahel, vodiacich tyčí a líšt.

## Výhody

- Výborná mazacia schopnosť
- Neobsahuje silikón a teflón (PFAS)
- Ochrana proti korózii
- Vysoká tepelná odolnosť
- Patrí medzi výrobky rady GREEN WORLD, takže je šetrný k užívateľovi i k životnému prostrediu
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

## Návod na použitie

- Aplikujte na suché a čisté povrchy.
- Pred použitím potrepte.
- Aplikujte TOP LUBE a nechajte pôsobiť.
- Je možné aplikovať takisto na strojné zariadenia v prevádzke.

## Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Typ chemikálie	Zmes syntetického a minerálneho oleja
Vzhľad	Bezfarebný
Teplotná odolnosť	-35 °C až +200 °C
Hustota	0,68 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
VOC (nariadenie 2010/75 EU)	49,9 % (341 g/l)
Biologická rozložiteľnosť	85,7 %

## Balenie

TOP LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej.

## Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

## Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov TOP LUBE.

