

WHITE GREASE

Popis výrobku

WHITE GREASE je vysoko kvalitné mazadlo na báze lítia.

Oblasť použitia

WHITE GREASE sa používa na mazanie ložísk, zámkov, vodných čerpadiel, reťazí, kohútikov kúrenia a prevodov a všade tam, kde je treba, aby bolo mazadlo odolné voči vode a vysokým teplotám. Výrobok je schválený NSF registráciou s klasifikáciou H2 a je ho možné použiť v potravinárskych prevádzkach v miestach bez kontaktu s potravinami.

Výhody

- Nezmýva sa vodou
- Netvrdne a nevysušuje sa
- Neskvapkáva
- Vysoká teplotná odolnosť
- Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a DME získavané z ropy a zemného plynu.

Návod na použitie

- Povrch očistite odmasťovadlom POWER CLEAN.
- Pred použitím potrepte.
- Aplikujte WHITE GREASE a nechajte pôsobiť.

Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo pri 20 °C	Kvapalina
Typ chemikálie	Zmes alkánov
Vzhľad	Biely
Pracovná teplota	-25 až +250 °C
Hustota	0,7 g/cm ³ pri 20 °C
Zápalná teplota	410 – 580 °C
Schválené NSF registráciou	Certifikát č. 140529 klasifikácia H2

Balenie

WHITE GREASE je dodávaný ako 500 ml sprej.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov WHITE GREASE.

